

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b>         | <b>Sektion</b>      | <b>Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>B60</b>       | <b>Untersektion</b> | <b>Transportieren</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>B60</b>       | <b>Klasse</b>       | <b>Fahrzeuge allgemein</b>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>B60M</b>      | <b>Unterklasse</b>  | <b>Speiseleitungen oder Vorrichtungen am Gleis für elektrisch angetriebene Fahrzeuge ( Überwachung von Weichen oder Sicherheitsanordnungen bei Eisenbahnstrecken B61L; Bauart von Schienen oder Weichen allgemein E01B)</b> |
| <b>B60M 1/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Fahrleitungen für den Kontakt mit den Stromabnehmern am Fahrzeug (Stromabnehmer dafür B60L 5/00) [1, 2006.01]</b>                                                                                                        |
| B60M 1/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelheiten [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                 |
| B60M 1/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Mechanischer Schutz der Leitung; Schutz gegen Berührung durch Lebewesen [1, 2006.01]                                                                                                                                    |
| B60M 1/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen entlang den Leitungen zur Verminderung von Induktionsstörungen in Nachbarleitungen ( allgemein H04B 15/02) [1, 2006.01]                                                                                   |
| B60M 1/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnungen zum Einschalten und Abschalten von Teilabschnitten mittels mechanischer Betätigung durch das fahrende Fahrzeug [1, 2006.01]                                                                                 |
| B60M 1/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnungen zum Einschalten und Abschalten von Teilabschnitten mittels magnetischer Betätigung durch das fahrende Fahrzeug [1, 2006.01]                                                                                 |
| B60M 1/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Oberleitungen; Zubehör dafür [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                 |
| B60M 1/13        | 2-Punkt Untergruppe | . . Fahrdrähte [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                 |
| B60M 1/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . Kreuzungen; Weichen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                        |
| B60M 1/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . Hängeisolatoren (allgemein H01B) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                           |
| B60M 1/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . Streckenisolatoren; Streckentrenner [1, 2006.01]                                                                                                                                                                        |
| B60M 1/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnungen zum Abstützen oder Aufhängen von Fahrdrähten, z.B. an Gebäuden [1, 2006.01]                                                                                                                                 |
| B60M 1/22        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Besondere Leitungen zum Aufhängen der Fahrleitungen, z.B. Kettenleiter, Tragleitungen unter Spannung [1, 2006.01]                                                                                                     |
| B60M 1/225       | 3-Punkt Untergruppe | . . . Anordnungen zum Befestigen von Fahrdrähten an Tragleitungen, die unter Spannung stehen [1, 2006.01]                                                                                                                   |
| B60M 1/23        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Anordnungen zum Aufhängen von Fahrdrähten an Kettenleitern [1, 2006.01]                                                                                                                                               |
| B60M 1/234       | 3-Punkt Untergruppe | . . . Einbauen von Dehnungs- oder Dämpfungsmitteln (Tragleitungen B60M 1/22) [1, 2006.01]                                                                                                                                   |
| B60M 1/24        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Klemmen; Kabelspleißungen; Abspannklemmen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                |
| B60M 1/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . Ausgleichsmittel für Längenänderungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                      |
| B60M 1/28        | 2-Punkt Untergruppe | . . Verlegen oder Reparieren von Oberleitungen (Gerüstwagen B60P , B61D 15/00; Plattformen dafür B66F 11/04; Verlegen von Leitungen allgemein H01B 13/00; Oberleitungen allgemein H02G 1/00) [1, 2006.01]                   |
| B60M 1/30        | 1-Punkt Untergruppe | . Stromschienen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                |
| B60M 1/32        | 2-Punkt Untergruppe | . . Kreuzungen; Weichen (B60M 1/34 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                |
| B60M 1/34        | 2-Punkt Untergruppe | . . in Schlitzkanälen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                          |
| B60M 1/36        | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelkontakte entlang der Strecke zur Stromzufuhr [1, 2006.01]                                                                                                                                                           |
| <b>B60M 3/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Speisung der Fahrleitungen, die mit den Stromabnehmern der Fahrzeuge in Verbindung stehen; Anordnungen zur Aufnahme von rückgewonnenem Strom (Steuern oder Regeln von</b>                                                |

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                     | <b>Schienenfahrzeugen durch Verändern der dem Fahrzeug zugeführten Spannung B60L; Stromverteilung allgemein H02J) [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                           |
| B60M 3/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Mitteln zum Konstanthalten der Spannung innerhalb bestimmter Grenzen (allgemein G05F) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                     |
| B60M 3/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen zum Einschalten und Ausschalten einzelner Streckenabschnitte (durch das fahrende Fahrzeug B60M 1/10) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                              |
| B60M 3/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen zum Verbrauch von rückgewonnenem Strom [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>B60M 5/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Anordnungen entlang bzw. an Schienen oder an Schienenverbindungen zur Stromleitung oder Isolierung, z.B. Sicherheitsvorrichtungen zur Reduktion von Erdströmen (isolierte Schienenverbindungen E01B 11/54; leitende Verbindungen zwischen Schienen allgemein H01R 4/00 , z.B. H01R 4/64) [1, 2006.01]</b> |
| B60M 5/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Mittel zum Verringern des Potenzialunterschieds Schiene-Erde [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>B60M 7/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Stromleitungen oder Schienen besonders ausgebildet für elektrisch angetriebene Spezialfahrzeuge, z.B. für Hängbahnen, Drahtseilbahnen, Untergrundbahnen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                  |