

Symbol	Typ	Titel
H	Sektion	Sektion H – Elektrotechnik
H03	Klasse	Elektronische Schaltkreise
H03C	Unterkategorie	Modulation (Maser oder Laser H01S; Codieren, Decodieren oder Codeumsetzung H03M)
H03C 1/00	Hauptgruppe	Amplitudenmodulation (H03C 5/00 , H03C 7/00 haben Vorrang) [1, 2006.01]
H03C 1/02	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten [1, 2006.01]
H03C 1/04	2-Punkt Untergruppe	.. Einrichtungen in oder in Verbindung mit der Modulationsstufe zum Verringern der Winkelmodulation [1, 2006.01]
H03C 1/06	2-Punkt Untergruppe	... Ausbildungen des Modulators zum Verringern der Verzerrung, z.B. durch Rückkopplung, und eindeutig bei mehr als einer Modulatorart anwendbar [1, 2006.01]
H03C 1/08	1-Punkt Untergruppe	. mittels eines veränderbaren Impedanzelements (H03C 1/28-H03C 1/34 , H03C 1/46-H03C 1/52 , H03C 1/62 haben Vorrang) [1, 2006.01]
H03C 1/10	2-Punkt Untergruppe	... einer Spule mit stromabhängiger Induktivität [1, 2006.01]
H03C 1/12	2-Punkt Untergruppe	... eines Kondensators mit spannungsabhängiger Kapazität [1, 2006.01]
H03C 1/14	2-Punkt Untergruppe	... einer Diode [1, 2006.01]
H03C 1/16	1-Punkt Untergruppe	. mittels einer Entladungsvorrichtung mit mindestens drei Elektroden (H03C 1/28-H03C 1/34 , H03C 1/50 , H03C 1/52 , H03C 1/62 haben Vorrang) [1, 2006.01]
H03C 1/18	2-Punkt Untergruppe	... eines dem Steuergitter zugeführten Trägers [1, 2006.01]
H03C 1/20	3-Punkt Untergruppe	... eines der Anode zugeführten Modulationssignals [1, 2006.01]
H03C 1/22	3-Punkt Untergruppe	... eines dem gleichen Gitter zugeführten Modulationssignals [1, 2006.01]
H03C 1/24	3-Punkt Untergruppe	... eines einem anderen Gitter zugeführten Modulationssignals [1, 2006.01]
H03C 1/26	3-Punkt Untergruppe	... eines der Kathode zugeführten Modulationssignals [1, 2006.01]
H03C 1/28	1-Punkt Untergruppe	. mittels einer Laufzeitröhre [1, 2006.01]
H03C 1/30	2-Punkt Untergruppe	... eines Magnetrons [1, 2006.01]
H03C 1/32	1-Punkt Untergruppe	. durch Ablenken des Elektronenstrahls in einer Entladungsröhre [1, 2006.01]
H03C 1/34	1-Punkt Untergruppe	. mittels eines lichtempfindlichen Bauelements [1, 2006.01]
H03C 1/36	1-Punkt Untergruppe	. mittels eines Halbleiterbauelements mit mindestens drei Elektroden (H03C 1/34 , H03C 1/50 , H03C 1/52 , H03C 1/62 haben Vorrang) [1, 2006.01]
H03C 1/38	2-Punkt Untergruppe	... eines der Basis eines Transistors zugeführten Trägers [1, 2006.01]
H03C 1/40	3-Punkt Untergruppe	... eines dem Kollektor zugeführten Modulationssignals [1, 2006.01]
H03C 1/42	3-Punkt Untergruppe	... eines der Basis zugeführten Modulationssignals [1, 2006.01]
H03C 1/44	3-Punkt Untergruppe	... eines dem Emitter zugeführten Modulationssignals [1, 2006.01]
H03C 1/46	1-Punkt Untergruppe	. Modulatoren mit mechanisch angetriebenen oder akustisch angetriebenen Teilen [1, 2006.01]
H03C 1/48	1-Punkt Untergruppe	. mittels Hall-Effekt-Bauelementen [1, 2006.01]
H03C 1/50	1-Punkt Untergruppe	. durch Umwandeln der Winkelmodulation [Frequenzmodulation bzw. Phasenwinkelmodulation] in Amplitudenmodulation (H03C 1/28-H03C 1/34 , H03C 1/46 , H03C 1/48 haben Vorrang) [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
H03C 1/52	1-Punkt Untergruppe	. Modulatoren, bei denen der Träger oder ein Seitenband ganz oder teilweise unterdrückt werden (H03C 1/28-H03C 1/34 , H03C 1/46 , H03C 1/48 haben Vorrang) [1, 2006.01]
H03C 1/54	2-Punkt Untergruppe	.. Gegentaktmodulatoren, z.B. Brückengegentaktmodulatoren, Ringgegentaktmodulatoren, oder Doppelgegentaktmodulatoren [1, 2006.01]
H03C 1/56	3-Punkt Untergruppe	... nur mit veränderbaren Zweipolelementen [1, 2006.01]
H03C 1/58	4-Punkt Untergruppe Dioden [1, 2006.01]
H03C 1/60	2-Punkt Untergruppe	.. mit einem ganz oder teilweise unterdrückten Seitenband [1, 2006.01]
H03C 1/62	1-Punkt Untergruppe	. Modulatoren, bei denen die Amplitude einer Trägerkomponente im Ausgang von der Stärke des Modulationssignals abhängig ist, z.B. kein Träger im Ausgang bei ausbleibendem Modulationssignal (H03C 1/28-H03C 1/34 , H03C 1/46 , H03C 1/48 haben Vorrang) [1, 2006.01]
H03C 3/00	Hauptgruppe	Winkelmodulation [Frequenzmodulation bzw. Phasenwinkelmodulation] (H03C 5/00 , H03C 7/00 haben Vorrang) [1, 2006.01]
H03C 3/02	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten [1, 2006.01]
H03C 3/04	2-Punkt Untergruppe	.. Einrichtungen in oder in Verbindung mit der Modulationsstufe zum Verringern der Amplitudenmodulation [1, 2006.01]
H03C 3/06	2-Punkt Untergruppe	.. Einrichtungen zum Verändern des Frequenzhubs [1, 2006.01]
H03C 3/08	2-Punkt Untergruppe	.. Abänderungen des Modulators zum Linearisieren der Modulation, z.B. durch Rückkopplung, und eindeutig bei mehr als einem Modulatortyp anwendbar [1, 2006.01]
H03C 3/09	2-Punkt Untergruppe	.. Abänderungen des Modulators zum Stabilisieren der mittleren Frequenz [3, 2006.01]
H03C 3/10	1-Punkt Untergruppe	. mittels veränderbarer Impedanz (H03C 3/30-H03C 3/38 haben Vorrang) [1, 2006.01]
H03C 3/12	2-Punkt Untergruppe	.. einer veränderbaren Reaktanz [1, 2006.01]
H03C 3/14	3-Punkt Untergruppe	... dargestellt durch eine Schaltung, die ein aktives Element mit wenigstens drei Elektroden enthält, z.B. Reaktanzröhrenkreis [1, 2006.01]
H03C 3/16	4-Punkt Untergruppe wobei das aktive Element gleichzeitig als aktives Element eines Oszillators dient [1, 2006.01]
H03C 3/18	3-Punkt Untergruppe	... einer Spule mit stromabhängiger Induktivität [1, 2006.01]
H03C 3/20	3-Punkt Untergruppe	... eines Kondensators mit spannungsabhängiger Kapazität [1, 2006.01]
H03C 3/22	3-Punkt Untergruppe	... einer Halbleiterdiode, z.B. kapazitätsgesteuerter Diode [1, 2006.01]
H03C 3/24	2-Punkt Untergruppe	.. eines veränderbaren Ohm'schen Elements, z.B. einer Röhre [1, 2006.01]
H03C 3/26	3-Punkt Untergruppe	... zweier Elemente, die im Gegentakt durch das Modulationssignal gesteuert werden [1, 2006.01]
H03C 3/28	2-Punkt Untergruppe	.. einer veränderbaren, mechanisch oder akustisch angetriebenen Impedanz [1, 2006.01]
H03C 3/30	1-Punkt Untergruppe	. mittels einer Laufzeitröhre [1, 2006.01]
H03C 3/32	2-Punkt Untergruppe	.. eines Magnetrons [1, 2006.01]
H03C 3/34	1-Punkt Untergruppe	. durch Ablenken eines Elektronenstrahls in einer Entladungsröhre [1, 2006.01]
H03C 3/36	1-Punkt Untergruppe	. mittels eines lichtempfindlichen Elements [1, 2006.01]
H03C 3/38	1-Punkt Untergruppe	. durch Umwandeln der Amplitudenmodulation in Winkelmodulation [Frequenzmodulation bzw. Phasenwinkelmodulation] [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
H03C 3/40	2-Punkt Untergruppe	... unter Verwendung zweier Signalwege, deren Ausgänge eine vorbestimmte Phasendifferenz haben, wobei mindestens ein Ausgang amplitudenmoduliert ist [1, 2006.01]
H03C 3/42	1-Punkt Untergruppe	. mittels elektromechanischer Vorrichtungen (H03C 3/28 hat Vorrang) [3, 2006.01]
H03C 5/00	Hauptgruppe	Amplitudenmodulation und Winkelmodulation [Frequenzmodulation bzw. Phasenwinkelmodulation], gleichzeitig oder wahlweise durch das gleiche Modulationssignal erzeugt (H03C 7/00 hat Vorrang) [1, 2006.01]
H03C 5/02	1-Punkt Untergruppe	. mittels einer Laufzeitröhre [1, 2006.01]
H03C 5/04	2-Punkt Untergruppe	... eines Magnetrons [1, 2006.01]
H03C 5/06	1-Punkt Untergruppe	. durch Ablenken eines Elektronenstrahls in einer Entladungsöhre [1, 2006.01]
H03C 7/00	Hauptgruppe	Modulation elektromagnetischer Wellen (Vorrichtungen oder Anordnungen zur Modulation von Licht G02F 1/00) [1, 2006.01]
H03C 7/02	1-Punkt Untergruppe	. in einer Übertragungsleitung, einem Wellenleiter, Hohlraumresonator oder Antennenstrahlungsfeld [1, 2006.01]
H03C 7/04	2-Punkt Untergruppe	... Polarisation einer modulierten Sendewelle [1, 2006.01]
H03C 99/00	Hauptgruppe	Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [2006.01]