

Symbol	Typ	Titel
H	Sektion	Sektion H — Elektrotechnik
H03	Klasse	Grundlegende elektronische Schaltkreise
H03K	Unterklasse	Impulstechnik (Messen von Impulskennwerten G01R; mechanische Zählwerke mit elektrischer Eingabe G06M; Informationsspeicher allgemein G11; Abtast- und Speicheranordnungen in elektrischen Analogspeichern G11C 27/02; Aufbau von Schaltern, bei denen zur Erzeugung von Impulsen Kontakte geöffnet und geschlossen werden, z.B. unter Verwendung eines bewegten Magneten, H01H; statische Umformung elektrischer Leistung H02M; Erzeugung von Schwingungen mittels Schaltungsanordnungen, die nicht als Schalter arbeitende aktive Bauelemente verwenden, H03B; Modulation sinusförmiger Schwingungen mit Impulsen H03C , H04L; Diskriminatorschaltungen mit Impulszählung H03D; automatische Steuerung oder Regelung von Generatoren H03L; Inbetriebsetzen, Synchronisieren oder Stabilisieren von Generatoren, wenn der Generatortyp unerheblich oder nicht im einzelnen angegeben ist, H03L; Codieren, Decodieren oder Codeumsetzung, allgemein H03M) [4]
H03K 3/00	Hauptgruppe	Schaltungen zur Erzeugung elektrischer Impulse; Monostabile, bistabile oder multistabile Schaltungen (H03K 4/00 hat Vorrang; für Digitalrechner G06F 1/025) [5]
H03K 3/01	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten [3]
H03K 3/011	2-Punkt Untergruppe	. . Ausbildung von Impulsgeneratoren zur Kompensation schwankender Betriebsgrößen, z.B. Spannung, Temperatur [6]
H03K 3/012	2-Punkt Untergruppe	. . Ausbildung von Impulsgeneratoren zur Verbesserung der Antwortzeit oder zur Verringerung der Leistungsaufnahme [6]
H03K 3/013	2-Punkt Untergruppe	. . Ausbildung von Impulsgeneratoren zur Verhinderung des fehlerhaften Betriebs durch Rauschen oder Interferenz [3]
H03K 3/014	2-Punkt Untergruppe	. . Ausbildung von Impulsgeneratoren zum sicheren Anschwingen [6]
H03K 3/015	2-Punkt Untergruppe	. . Ausbildung von Impulsgeneratoren zum Konstanthalten der Energie [6]
H03K 3/017	2-Punkt Untergruppe	. . Einstellung der Impulsdauer oder des Tastverhältnisses (Impulsdauermodulation H03K 7/08) [3]
H03K 3/02	1-Punkt Untergruppe	. Impulserzeuger, die durch den Schaltungstyp oder durch die zur Impulserzeugung verwendeten Einrichtungen gekennzeichnet sind (H03K 3/64-H03K 3/84 haben Vorrang)
H03K 3/021	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von mehr als einem Typ von Bauelementen oder Einrichtungen, z.B. BIMOS, zusammengesetzte Bauelemente wie IGBT's [6]
H03K 3/023	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von Differenzverstärkern oder Vergleichseinrichtungen mit interner oder externer positiver Rückkopplung [3]
H03K 3/0231	3-Punkt Untergruppe	. . . Astabile Schaltungen [6]
H03K 3/0232	3-Punkt Untergruppe	. . . Monostabile Schaltungen [6]
H03K 3/0233	3-Punkt Untergruppe	. . . Bistabile Schaltungen [6]
H03K 3/0234	3-Punkt Untergruppe	. . . Multistabile Schaltungen [6]
H03K 3/027	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von Verknüpfungsgliedern mit interner oder externer positiver Rückkopplung [3]
H03K 3/03	3-Punkt Untergruppe	. . . Astabile Schaltungen [3]
H03K 3/033	3-Punkt Untergruppe	. . . Monostabile Schaltungen [3]
H03K 3/037	3-Punkt Untergruppe	. . . Bistabile Schaltungen [3]

Symbol	Typ	Titel
H03K 3/038	3-Punkt Untergruppe	. . . Multistabile Schaltungen [6]
H03K 3/04	2-Punkt Untergruppe	. . nur mit Vakuumröhren als aktive Bauelemente und mit positiver Rückkopplung (H03K 3/023 , H03K 3/027 haben Vorrang) [3]
H03K 3/05	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Rückkopplung ohne Übertrager
H03K 3/06	4-Punkt Untergruppe	 mit wenigstens zwei Röhren, die so gekoppelt sind, dass das Eingangssignal der einen Röhre von dem Ausgangssignal einer anderen abgeleitet wird, z.B. Multivibrator
H03K 3/08	5-Punkt Untergruppe	 astabil
H03K 3/09	6-Punkt Untergruppe	 Stabilisieren des Ausgangssignals [2]
H03K 3/10	5-Punkt Untergruppe	 monostabil
H03K 3/12	5-Punkt Untergruppe	 bistabil
H03K 3/13	6-Punkt Untergruppe	 mit Hysterese, z.B. Schmitt-Trigger [6]
H03K 3/14	5-Punkt Untergruppe	 multistabil
H03K 3/16	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einem Übertrager zur Rückkopplung, z.B. Sperrschwinger mit sättigbarem Kern
H03K 3/22	4-Punkt Untergruppe	 besonders für den Amplitudenvergleich ausgebildet, d.h. Multiar
H03K 3/26	2-Punkt Untergruppe	. . mit bipolaren Transistoren als aktive Bauelemente und mit interner oder externer Rückkopplung (H03K 3/023 , H03K 3/027 haben Vorrang) [2]
H03K 3/28	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Rückkopplung ohne Übertrager
H03K 3/281	4-Punkt Untergruppe	 mit wenigstens zwei Transistoren, die so gekoppelt sind, dass das Eingangssignal des einen Transistors von dem Ausgangssignal eines anderen abgeleitet wird, z.B. Multivibrator
H03K 3/282	5-Punkt Untergruppe	 astabil
H03K 3/283	6-Punkt Untergruppe	 Stabilisieren des Ausgangssignals [2]
H03K 3/284	5-Punkt Untergruppe	 monostabil
H03K 3/286	5-Punkt Untergruppe	 bistabil [3]
H03K 3/287	6-Punkt Untergruppe	 unter Verwendung von zusätzlichen Transistoren im Rückkopplungskreis (H03K 3/289 hat Vorrang) [3]
H03K 3/288	6-Punkt Untergruppe	 unter Verwendung von zusätzlichen Transistoren im Eingangskreis (H03K 3/289 hat Vorrang) [3]
H03K 3/2885	7-Punkt Untergruppe	 wobei der Eingangskreis eine Differenzverstärkerstufe aufweist [5]
H03K 3/289	6-Punkt Untergruppe	 vom Typ einer Master-Slave-Schaltung [3]
H03K 3/2893	6-Punkt Untergruppe	 mit Hysterese, z.B. Schmitt-Trigger [6]
H03K 3/2897	7-Punkt Untergruppe	 wobei der Eingangskreis eine Differenzverstärkerstufe aufweist [6]
H03K 3/29	5-Punkt Untergruppe	 multistabil
H03K 3/30	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einem Übertrager zur Rückkopplung, z.B. Sperrschwinger
H03K 3/313	2-Punkt Untergruppe	. . mit Halbleiterbauelementen als aktive Elemente, die zwei Elektroden, eine oder zwei Sperrschichten mit Potenzialsprung und ein negatives Widerstandsverhalten aufweisen [3]
H03K 3/315	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Tunneldioden

Symbol	Typ	Titel
H03K 3/33	2-Punkt Untergruppe	. . mit Halbleiterbauelementen als aktive Elemente, welche mit Löcherspeicherung oder -anreicherung arbeiten
H03K 3/335	2-Punkt Untergruppe	. . mit Halbleiterbauelementen als aktive Elemente, die mehr als zwei Elektroden haben und Lawineneffekt aufweisen
H03K 3/35	2-Punkt Untergruppe	. . mit Halbleiterbauelementen als aktive Elemente, die mehr als zwei PN-Übergänge, mehr als drei Elektroden oder mehr als eine Elektrode, die mit demselben Leitfähigkeitsbereich verbunden ist, aufweisen (H03K 3/023 , H03K 3/027 haben Vorrang) [3]
H03K 3/351	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Unijunction-Transistoren (H03K 3/352 hat Vorrang) [3]
H03K 3/352	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Thyristoren [3]
H03K 3/3525	4-Punkt Untergruppe	 Anodengesteuerte Thyristoren [MCT's] oder programmierbare Unijunction-Transistoren [6]
H03K 3/353	2-Punkt Untergruppe	. . mit Feldeffekttransistoren als aktive Elemente mit interner oder externer positiver Rückkopplung (H03K 3/023 , H03K 3/027 haben Vorrang) [2, 3]
H03K 3/354	3-Punkt Untergruppe	. . . Astabile Schaltungen [3]
H03K 3/355	3-Punkt Untergruppe	. . . Monostabile Schaltungen [3]
H03K 3/356	3-Punkt Untergruppe	. . . Bistabile Schaltungen [3]
H03K 3/3562	4-Punkt Untergruppe	 des Master-Slave-Typs [6]
H03K 3/3565	4-Punkt Untergruppe	 mit Hysterese, z.B. Schmitt-Trigger [6]
H03K 3/3568	3-Punkt Untergruppe	. . . Multistabile Schaltungen [6]
H03K 3/357	2-Punkt Untergruppe	. . mit Volumen-Effekt-Bauelementen mit negativem Widerstand, z.B. Gunn-Effekt-Bauelementen, als aktive Elemente [2]
H03K 3/36	2-Punkt Untergruppe	. . mit nicht anderweitig vorgesehenen Halbleiterbauelementen als aktive Elemente [2]
H03K 3/37	2-Punkt Untergruppe	. . mit gasgefüllten Röhren als aktive Elemente, z.B. astabile Trigger-Schaltungen (H03K 3/55 hat Vorrang)
H03K 3/38	2-Punkt Untergruppe	. . mit supraleitenden Vorrichtungen als aktive Elemente [3]
H03K 3/40	2-Punkt Untergruppe	. . mit elektrochemischen Zellen als aktive Elemente
H03K 3/42	2-Punkt Untergruppe	. . mit optoelektronischen Bauelementen, d.h. elektrisch oder optisch gekoppelten lichtemittierenden und fotoelektrischen Bauelementen als aktive Elemente
H03K 3/43	2-Punkt Untergruppe	. . mit Strahlableitkröhren als aktive Elemente
H03K 3/45	2-Punkt Untergruppe	. . mit nichtlinearen magnetischen Einrichtungen als aktive Elemente, mit nichtlinearen dielektrischen Einrichtungen als aktive Elemente
H03K 3/47	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Parametrons
H03K 3/49	3-Punkt Untergruppe	. . . mit ferroresonanten Elementen
H03K 3/51	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Magnetkernen mit mehreren Öffnungen, z.B. Transfluxor
H03K 3/53	2-Punkt Untergruppe	. . mit einem energiespeichernden Element, das über eine Belastung durch eine von einem externen Signal gesteuerte Schaltvorrichtung entladen wird und keine positive Rückkopplung enthält (H03K 3/335 hat Vorrang)
H03K 3/537	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei die Schaltvorrichtung eine Funkenstrecke ist [3]
H03K 3/543	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei die Schaltvorrichtung eine Vakuumröhre ist [3]

Symbol	Typ	Titel
H03K 3/55	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei die Schaltungsvorrichtung eine gasgefüllte Röhre mit einer Steuerelektrode ist [3]
H03K 3/57	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei die Schaltungsvorrichtung ein Halbleiterbauelement ist [3]
H03K 3/59	2-Punkt Untergruppe	. . mit galvanomagnetischen Bauelementen, z.B. Hall-Effekt-Bauelementen [2]
H03K 3/64	1-Punkt Untergruppe	. Generatoren zur Erzeugung von Impulsgruppen, d.h. endlichen Folgen von Impulsen
H03K 3/66	2-Punkt Untergruppe	. . durch Unterbrechung des Ausgangs eines Generators
H03K 3/70	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei die Zeitintervalle zwischen allen benachbarten Impulsen einer Impulsgruppe gleich sind
H03K 3/72	2-Punkt Untergruppe	. . mit Einrichtungen zur Änderung der Wiederholungsfrequenz der Impulsgruppen
H03K 3/78	1-Punkt Untergruppe	. Erzeugung einer einzelnen Impulsgruppe mit einer vorgegebenen Form, z.B. einer vorgegebenen Anzahl von Impulsen
H03K 3/80	1-Punkt Untergruppe	. Erzeugung von Zügen sinusförmiger Schwingungen (durch Unterbrechen H03C , H04L)
H03K 3/84	1-Punkt Untergruppe	. Erzeugung von Impulsfolgen, die eine vorgegebene, statistische Verteilung eines Parameters aufweisen, z.B. Zufallsimpulsgeneratoren [2]
H03K 3/86	1-Punkt Untergruppe	. Erzeugung von Impulsen mittels Verzögerungsleitungen, soweit nicht in den vorangegangenen Untergruppen vorgesehen [2]
H03K 4/00	Hauptgruppe	Erzeugung von Impulsen mit endlicher Flankensteilheit oder mit Stufen (Erzeugung von Versorgungsspannungen aus Ablenkschwingungen H04N 3/18)
H03K 4/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Stufen, z.B. Treppenkurve
H03K 4/04	1-Punkt Untergruppe	. mit parabolischer Form
H03K 4/06	1-Punkt Untergruppe	. mit Dreiecksform
H03K 4/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit Sägezahnform
H03K 4/10	3-Punkt Untergruppe	. . . nur mit Vakuumröhren als aktive Elemente
H03K 4/12	4-Punkt Untergruppe	 in denen eine Sägezahnspannung an einem Kondensator erzeugt wird
H03K 4/14	5-Punkt Untergruppe	 mit zwei Röhren, die so gekoppelt sind, dass je das Eingangssignal der einen von dem Ausgangssignal der anderen abgeleitet wird, z.B. Multivibrator
H03K 4/16	5-Punkt Untergruppe	 mit einer einzigen Röhre mit Rückkopplung über einen Übertrager, z.B. Sperrschwinger
H03K 4/18	5-Punkt Untergruppe	 mit einer einzigen Röhre mit negativem Widerstandsverhalten zwischen zwei ihrer Elektroden, z.B. Transitron, Dynatron
H03K 4/20	5-Punkt Untergruppe	 mit einer Röhre mit Gegenkopplung über einen Kondensator, z.B. Miller-Integrator
H03K 4/22	6-Punkt Untergruppe	 kombiniert mit Transitron, z.B. Phantatron, Sanatron
H03K 4/24	5-Punkt Untergruppe	 Bootstrap-Generatoren
H03K 4/26	4-Punkt Untergruppe	 in denen ein Sägezahnstrom an einem Induktionsglied erzeugt wird
H03K 4/28	5-Punkt Untergruppe	 mit einer als Schalter arbeitenden Röhre [3]
H03K 4/32	6-Punkt Untergruppe	 kombiniert mit Steuerungsimpulsgeneratoren
H03K 4/34	7-Punkt Untergruppe	 mit einer einzigen Röhre mit Rückkopplung über einen Übertrager
H03K 4/36	7-Punkt Untergruppe	 mit einer einzigen Röhre mit negativem Widerstandsverhalten zwischen zwei ihrer Elektroden, z.B. Transitron, Dynatron

Symbol	Typ	Titel
H03K 4/38	8-Punkt Untergruppe	 kombiniert mit Miller-Integrator
H03K 4/39	5-Punkt Untergruppe	 mit einer als Verstärker arbeitenden Röhre [3]
H03K 4/41	6-Punkt Untergruppe	 mit Gegenkopplung über einen Kondensator, z.B. Miller-Integrator [3]
H03K 4/43	6-Punkt Untergruppe	 kombiniert mit Steuerungsimpulsgeneratoren [3]
H03K 4/48	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Halbleiterbauelementen als aktive Elemente (H03K 4/787-H03K 4/84 haben Vorrang)
H03K 4/50	4-Punkt Untergruppe	 in denen eine Sägezahnspannung an einem Kondensator erzeugt wird
H03K 4/501	5-Punkt Untergruppe	 der Beginn des Rücklaufintervalls wird durch die Spannung am Kondensator bestimmt, z.B. mittels eines Komparators [6]
H03K 4/502	6-Punkt Untergruppe	 wobei der Kondensator von einer Konstantstromquelle aufgeladen wird [6]
H03K 4/52	5-Punkt Untergruppe	 mit zwei Halbleiterbauelementen, die so gekoppelt sind, dass je das Eingangssignal des einen von dem Ausgangssignal des anderen abgeleitet wird, z.B. Multivibrator
H03K 4/54	5-Punkt Untergruppe	 mit einem einzelnen Halbleiterbauelement mit Rückkopplung über einen Übertrager, z.B. Sperrschwinger
H03K 4/56	5-Punkt Untergruppe	 mit einem Halbleiterbauelement mit Gegenkopplung über einen Kondensator, z.B. Miller-Integrator
H03K 4/58	5-Punkt Untergruppe	 Bootstrap-Generatoren
H03K 4/60	4-Punkt Untergruppe	 in denen ein Sägezahnstrom an einem Induktionsglied erzeugt wird
H03K 4/62	5-Punkt Untergruppe	 mit einem als Schalter arbeitenden Halbleiterbauelement [3]
H03K 4/64	6-Punkt Untergruppe	 kombiniert mit Steuerungsimpulsgeneratoren
H03K 4/66	7-Punkt Untergruppe	 mittels einer einzigen Vorrichtung mit Rückkopplung, z.B. Sperrschwinger
H03K 4/68	6-Punkt Untergruppe	 Generatoren, in denen der Schalter während des Rücklaufteiles des Impulszyklus leitet
H03K 4/69	5-Punkt Untergruppe	 mit einem als Verstärker arbeitenden Halbleiterbauelement [3]
H03K 4/71	6-Punkt Untergruppe	 mit Gegenkopplung über einen Kondensator, z.B. Miller-Integrator [3]
H03K 4/72	6-Punkt Untergruppe	 kombiniert mit Steuerungsimpulsgeneratoren
H03K 4/787	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Halbleiterbauelementen als aktive Elemente, die zwei Elektroden besitzen und eine negative Widerstandscharakteristik aufweisen [2]
H03K 4/793	4-Punkt Untergruppe	 mit Tunneldioden [2]
H03K 4/80	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Mehrschichtdioden als aktive Elemente
H03K 4/83	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Halbleiterbauelementen als aktiven Elementen, die mehr als zwei PN-Übergänge, mehr als drei Elektroden oder mehr als eine Elektrode, die mit demselben Leitfähigkeitsbereich verbunden ist, aufweisen [2]
H03K 4/84	4-Punkt Untergruppe	 Generatoren, in denen das Halbleiterbauelement nur während des Rücklaufteiles des Impulszyklus leitet
H03K 4/86	3-Punkt Untergruppe	. . . mit gasgefüllten Röhren als aktive Elemente
H03K 4/88	3-Punkt Untergruppe	. . . mit elektrochemischen Zellen als aktive Elemente
H03K 4/90	3-Punkt Untergruppe	. . . Linearisierung des Signalanstiegs (Änderung der Flanken von Impulsen H03K 6/04; Rasterkorrektur bei Fernsehempfängern H04N 3/16); Synchronisieren von Impulsen (in Bildübertragungssystemen H04N 1/36 , H04N 5/04; Farbsynchronisation H04N 9/44) [2]

Symbol	Typ	Titel
H03K 4/92	1-Punkt Untergruppe	. mit einer Signalform, die einen Teil einer Sinusschwingung umfasst (Erzeugung sinusförmiger Schwingungen H03B) [2]
H03K 4/94	1-Punkt Untergruppe	. mit Trapezform [2]
H03K 5/00	Hauptgruppe	Verarbeitung von Impulsen, soweit diese nicht von einer der anderen Hauptgruppen in dieser Unterklasse umfasst ist (Erzeugerschaltungen mit Rückkopplung H03K 3/00 , H03K 4/00; mit nichtlinearen magnetischen oder dielektrischen Einrichtungen H03K 3/45)
H03K 5/003	1-Punkt Untergruppe	. Änderung des Gleichstrompegels (bei Fernsehsignalen H04N 3/00) [6]
H03K 5/007	2-Punkt Untergruppe	. . Stabilisierung des Grundpegels (Schwellwertbildung H03K 5/08) [6]
H03K 5/01	1-Punkt Untergruppe	. Impulsformung (Unterscheidung von Rauschen oder Störungen H03K 5/125)
H03K 5/02	2-Punkt Untergruppe	. . durch Verstärken (H03K 5/04 hat Vorrang; Breitbandverstärker allgemein H03F)
H03K 5/04	2-Punkt Untergruppe	. . durch Vergrößern der Impulsdauer; durch Verringern der Impulsdauer
H03K 5/05	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung von zeitbestimmenden Bezugssignalen, z.B. Taktsignalen [3]
H03K 5/06	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung von Laufzeitketten (Verzögerungsleitungen) [3]
H03K 5/07	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung von Resonanzkreisen [3]
H03K 5/08	2-Punkt Untergruppe	. . durch Begrenzen, durch Schwellwertbildung, durch Herausschneiden, d.h. Begrenzen und Schwellwertbildung kombiniert (H03K 5/07 hat Vorrang; Vergleichen eines Impulses mit einem anderen H03K 5/22; mit vorbestimmter Schwellwertbildung zum Schalten H03K 17/30) [3]
H03K 5/12	2-Punkt Untergruppe	. . durch Verteilern der Vorder- oder Rückflanken der Impulse
H03K 5/125	1-Punkt Untergruppe	. Unterscheiden von Impulsen (Messen oder Anzeigen G01R 19/00 , G01R 23/00 , G01R 25/00 , G01R 29/00; Trennung von Synchronisiersignalen in Fernsehsystemen H04N 5/08) [6]
H03K 5/1252	2-Punkt Untergruppe	. . Unterdrücken oder Begrenzen von Rauschen oder Störungen (besonders ausgebildet für Übertragungssysteme H04B 15/00 , H04L 25/08) [6]
H03K 5/1254	3-Punkt Untergruppe	. . . besonders ausgebildet für Impulse, die durch Schließen eines Schalters erzeugt werden, d.h. Anordnung zur Verhinderung von Prell-Einflüssen (Schaltungen, die Prell-Einflüsse bei Zeitmessgeräten vermeiden G04G 5/00) [6]
H03K 5/13	1-Punkt Untergruppe	. Einrichtungen mit einem einzigen Ausgang und Umwandlung der Eingangssignale in Impulse, die in gewünschten Zeitabständen abgegeben werden
H03K 5/135	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von zeitbestimmenden Bezugssignalen, z.B. Taktsignalen [3]
H03K 5/14	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von Laufzeitketten (Verzögerungsleitungen) [3]
H03K 5/145	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von Resonanzkreisen [3]
H03K 5/15	1-Punkt Untergruppe	. Einrichtungen, die Impulse zu verschiedenen Zeiten an mehreren Ausgängen abgeben, d.h. Impulsverteiler (Verteilungs-, Schalt- oder Tastanordnungen H03K 17/00) [2]
H03K 5/151	2-Punkt Untergruppe	. . mit zwei komplementären Ausgängen [6]
H03K 5/153	1-Punkt Untergruppe	. Einrichtungen, die einen Impuls jeweils bei Auftreten einer bestimmten Charakteristik eines Eingangssignales oder nach einer bestimmten darauf folgenden Zeitspanne abgeben (Schalten bei Nulldurchgang H03K 17/13)
H03K 5/1532	2-Punkt Untergruppe	. . Impulsspitzendetektoren (Messen der Kennwerte einzelner Impulse G01R 29/02) [6]
H03K 5/1534	2-Punkt Untergruppe	. . Erkennung von Kanten oder Übergängen [6]
H03K 5/1536	2-Punkt Untergruppe	. . Erkennung des Nulldurchgangs (in Messschaltungen G01R 19/175) [6]

Symbol	Typ	Titel
H03K 5/156	1-Punkt Untergruppe	. Einrichtungen, in denen ein kontinuierlicher Impulszug in einen Impulszug mit vorgegebener Wellenform umgewandelt wird
H03K 5/159	1-Punkt Untergruppe	. Anwendungen von Verzögerungsleitungen, soweit diese nicht durch die vorhergehenden Untergruppen umfasst sind
H03K 5/19	1-Punkt Untergruppe	. Überwachen des Diagramms von Impulszügen (Anzeigen der Amplitude G01R 19/00; Anzeigen der Frequenz G01R 23/00; Messen von Kennwerten einzelner Impulse G01R 29/02) [3]
H03K 5/22	1-Punkt Untergruppe	. Schaltungsanordnungen mit mehr als einem Eingang und mit einem Ausgang zum Vergleichen von Impulsen oder Impulszügen miteinander, gemäß den Eingangssignalkennwerten, z.B. Steilheit, Integral (Anzeigen der Phasendifferenz zweier Impulszüge G01R 25/00) [3]
H03K 5/24	2-Punkt Untergruppe	. . wobei der Kennwert die Amplitude ist [3]
H03K 5/26	2-Punkt Untergruppe	. . wobei der Kennwert die Dauer, die Impulspause, die Lage, die Frequenz oder die Folge ist [3]
H03K 6/00	Hauptgruppe	Verarbeitung von Impulsen mit endlicher Flankensteilheit, soweit nicht von einer anderen Hauptgruppe dieser Unterklasse umfasst (Erzeugerschaltungen mit Rückkopplung H03K 4/00)
H03K 6/02	1-Punkt Untergruppe	. Verstärkung von Impulsen
H03K 6/04	1-Punkt Untergruppe	. Änderung der Flanken von Impulsen, z.B. S-Korrektur (S-Korrektur beim Fernsehen H04N 3/23)
H03K 7/00	Hauptgruppe	Modulieren von Impulsen mit einem kontinuierlich-veränderlichen Signal
H03K 7/02	1-Punkt Untergruppe	. Amplitudenmodulation, d.h. PAM
H03K 7/04	1-Punkt Untergruppe	. Lagemodulation, d.h. PPM
H03K 7/06	1-Punkt Untergruppe	. Frequenz- oder Impulsfolgefrequenzmodulation, d.h. PFM oder PRM
H03K 7/08	1-Punkt Untergruppe	. Impulsdauer- oder Impulsbreitenmodulation
H03K 7/10	1-Punkt Untergruppe	. Kombinierte Modulation, z.B. Impulsfolgefrequenzmodulation und Amplitudenmodulation
H03K 9/00	Hauptgruppe	Demodulieren von Impulsen, die mit einem kontinuierlich veränderlichen Signal moduliert sind
H03K 9/02	1-Punkt Untergruppe	. von amplitudenmodulierten Impulsen
H03K 9/04	1-Punkt Untergruppe	. von lagemodulierten Impulsen
H03K 9/06	1-Punkt Untergruppe	. von frequenz- oder impulsfolgefrequenzmodulierten Impulsen
H03K 9/08	1-Punkt Untergruppe	. von impulsdauer- oder impulsbreitenmodulierten Impulsen
H03K 9/10	1-Punkt Untergruppe	. von Impulsen mit kombinierter Modulation
H03K 11/00	Hauptgruppe	Umwandlung von Modulationsarten, z.B. von lagemodulierten Impulsen in dauermodulierte Impulse
H03K 12/00	Hauptgruppe	Erzeugen von Impulsen durch Verzerren oder Vereinigen sinusförmiger Wellenformen (Impulsformung H03K 5/01; Vereinigen von Sinuswellen mit Elementen, die nicht als Schalter wirken, H03B) [3]
H03K 17/00	Hauptgruppe	Kontaktloses elektronisches Schalten oder Austasten, d.h. nicht durch Öffnen oder Schließen von Kontakten bewirkt (Auswahl des Aufzeichnungsstiftes oder der Hilfselektrode beim elektrischen Drucken B41J 2/405; Abtast- und Speicherschaltungen G11C 27/02; Schalt- oder Unterbrecheranordnungen in Hohlleitern H01P; getastete Verstärker H03F 3/72; Schaltanordnungen für Vermittlungssysteme mit ruhenden Vorrichtungen H04Q 3/52)
H03K 17/04	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung von Schaltern zur Beschleunigung des Schaltvorgangs [3]
H03K 17/041	2-Punkt Untergruppe	. . ohne Rückführung vom Ausgangskreis zum Steuerkreis [6]
H03K 17/0412	3-Punkt Untergruppe	. . . mit im Steuerkreis vorgenommenen Maßnahmen [6]
H03K 17/0414	4-Punkt Untergruppe	 gegen Sättigung [6]

Symbol	Typ	Titel
H03K 17/0416	3-Punkt Untergruppe	. . . mit im Ausgangskreis vorgenommenen Maßnahmen [6]
H03K 17/042	2-Punkt Untergruppe	. . mit Rückführung vom Ausgangskreis zum Steuerkreis [6]
H03K 17/0422	3-Punkt Untergruppe	. . . Maßnahmen gegen Sättigung [6]
H03K 17/0424	3-Punkt Untergruppe	. . . durch einen Transformator [6]
H03K 17/06	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung von Schaltern zur Sicherstellung des vollen Leit- [oder Sperr-]Zustandes [3]
H03K 17/08	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung von Schaltern zum Schutz vor Überstrom oder Überspannung [3]
H03K 17/081	2-Punkt Untergruppe	. . ohne Rückführung vom Ausgangskreis zum Steuerkreis [6]
H03K 17/0812	3-Punkt Untergruppe	. . . mit im Steuerkreis vorgenommenen Maßnahmen [6]
H03K 17/0814	3-Punkt Untergruppe	. . . mit im Ausgangskreis vorgenommenen Maßnahmen [6]
H03K 17/082	2-Punkt Untergruppe	. . mit Rückführung vom Ausgangskreis zum Steuerkreis [6]
H03K 17/10	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung von Schaltern zur Steigerung der maximal zugelassenen Schaltspannung [3]
H03K 17/12	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung von Schaltern zur Steigerung des maximal zugelassenen Schaltstromes [3]
H03K 17/13	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung von Schaltern zum Schalten bei Nulldurchgang (Erzeugen eines Impulses bei Nulldurchgang H03K 5/1536) [3]
H03K 17/14	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung von Schaltern zur Kompensation der Veränderungen physikalischer Größen, z.B. der Temperatur [3]
H03K 17/16	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung von Schaltern zum Eliminieren von Störspannungen oder Störströmen [3]
H03K 17/18	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung von Schaltern zur Anzeige des Schaltzustandes [3]
H03K 17/20	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung von Schaltern zur Rückstellung von Magnetkern-Schalteinheiten auf einen vorgegebenen Zustand [3]
H03K 17/22	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung von Schaltern zur Sicherstellung eines vorbestimmten Anfangszustandes, wenn die Versorgungsspannung angelegt wird (bistabile Impulserzeuger H03K 3/12) [3]
H03K 17/24	2-Punkt Untergruppe	. . Speichern des zuletzt eingenommenen Schaltzustandes, wenn die Versorgungsspannung ausfällt [3]
H03K 17/26	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung von Schaltern zur zeitweisen Blockierung nach der Eingabe eines Steuerimpulses [3]
H03K 17/28	1-Punkt Untergruppe	. Schalter, die für eine Zeitverzögerung des Schaltvorganges ausgebildet sind (Zeit-Programm-Schalter mit wählbaren Zeitintervallen, um mehr als einen Schaltvorgang auszuführen H03K 17/296) [3]
H03K 17/284	2-Punkt Untergruppe	. . in Schaltern mit Feldeffekttransistoren [3]
H03K 17/288	2-Punkt Untergruppe	. . in Schaltern mit Röhren [3]
H03K 17/292	2-Punkt Untergruppe	. . in Schaltern mit Thyristoren, Unijunctiontransistoren oder programmierbaren Unijunctiontransistoren [PUT] [3]
H03K 17/296	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung von Schaltern mit wählbaren Zeitintervallen, um mehr als einen Schaltvorgang auszuführen, und mit automatischer Abschaltung nach vollständigem Programmablauf (elektronische Uhren mit Einrichtungen, die zu vorgewählten Zeiten oder nach vorgewählten Zeitintervallen in Betrieb gesetzt werden, G04G 15/00) [3]
H03K 17/30	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung von Schaltern, die bei Überschreiten eines vorbestimmten Schwellenwertes schalten (Impulsformung durch Schwellenbildung H03K 5/08) [3]
H03K 17/51	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch die verwendeten spezifischen Bauelemente (H03K 17/04-H03K 17/30 , H03K 17/94 haben Vorrang) [3]

Symbol	Typ	Titel
H03K 17/52	2-Punkt Untergruppe	. . mit gasgefüllten Röhren als aktive Bauelemente [3]
H03K 17/54	2-Punkt Untergruppe	. . mit Vakuumröhren als aktive Bauelemente (mit Dioden H03K 17/74) [3]
H03K 17/56	2-Punkt Untergruppe	. . mit Halbleiterbauelementen als aktive Bauelemente (mit Dioden H03K 17/74) [3]
H03K 17/567	3-Punkt Untergruppe	. . . Schaltungen, die durch die Verwendung von mehr als einem Halbleiterbauelementetyp gekennzeichnet sind, z.B. BIMOS, zusammengesetzte Bauelemente wie IGBT's [6]
H03K 17/58	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Tunneldioden [3]
H03K 17/60	3-Punkt Untergruppe	. . . mit bipolaren Transistoren (bipolare Transistoren mit vier oder mehr Elektroden H03K 17/72) [3]
H03K 17/605	4-Punkt Untergruppe	 mit galvanischer Trennung zwischen der Steuerschaltung und der Ausgangsschaltung (H03K 17/78 hat Vorrang) [5]
H03K 17/61	5-Punkt Untergruppe	 mit Transformatorkopplung [5]
H03K 17/615	4-Punkt Untergruppe	 in Darlingtonschaltung [5]
H03K 17/62	4-Punkt Untergruppe	 Schaltanordnungen mit mehreren Ein- oder Ausgangsklemmen, z.B. Multiplexer, Verteiler (Verknüpfungsschaltungen H03K 19/00; Codeumsetzer H03M 5/00 , H03M 7/00) [3]
H03K 17/64	4-Punkt Untergruppe	 mit induktiver Last [3]
H03K 17/66	4-Punkt Untergruppe	 Schaltanordnungen zum wahlweisen Durchlass des Stromes in jeder Richtung; Schaltanordnungen zur wahlweisen Umkehr der Stromrichtung [3]
H03K 17/68	4-Punkt Untergruppe	 zur Umschaltung von Wechselströmen oder Wechselspannungen besonders ausgebildet [3]
H03K 17/687	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Feldeffekttransistoren [3]
H03K 17/689	4-Punkt Untergruppe	 mit galvanischer Trennung zwischen der Steuerschaltung und der Ausgangsschaltung (H03K 17/78 hat Vorrang) [5]
H03K 17/691	5-Punkt Untergruppe	 mit Transformatorkopplung [5]
H03K 17/693	4-Punkt Untergruppe	 Schaltanordnungen mit mehreren Ein- oder Ausgangsklemmen, z.B. Multiplexer, Verteiler (Verknüpfungsschaltungen H03K 19/00; Codeumsetzer H03M 5/00 , H03M 7/00) [3]
H03K 17/695	4-Punkt Untergruppe	 mit induktiver Last (Schutz der Schaltanordnung gegen rückwirkende induzierte Spannungen H03K 17/08) [6]
H03K 17/70	3-Punkt Untergruppe	. . . mit zwei Elektroden und negativem Widerstandsverhalten (mit Tunneldioden H03K 17/58) [3]
H03K 17/72	3-Punkt Untergruppe	. . . Bipolare Halbleiterbauelemente mit mehr als zwei PN-Übergängen, z.B. Thyristoren, programmierbaren Unijunction-Transistoren, oder mit mehr als drei Elektroden, z.B. gesteuerte Halbleiterschalter, oder mit mehr als einer Elektrode im gleichen Leitfähigkeitsbereich, z.B. Unijunction-Transistoren [3]
H03K 17/722	4-Punkt Untergruppe	 mit galvanischer Trennung zwischen der Steuerschaltung und der Ausgangsschaltung (H03K 17/78 hat Vorrang) [5]
H03K 17/723	5-Punkt Untergruppe	 mit Transformatorkopplung [5]
H03K 17/725	4-Punkt Untergruppe	 für Wechselspannungen oder Wechselströme (H03K 17/722 , H03K 17/735 haben Vorrang) [3, 5]
H03K 17/73	4-Punkt Untergruppe	 für Gleichspannungen oder Gleichströme (H03K 17/722 , H03K 17/735 haben Vorrang) [3, 5]
H03K 17/732	5-Punkt Untergruppe	 Maßnahmen, die das Abschalten ermöglichen [5]
H03K 17/735	4-Punkt Untergruppe	 Schaltanordnungen mit mehreren Ein- oder Ausgangsklemmen, z.B. Multiplexer, Verteiler (H03K 17/722 hat Vorrang; Verknüpfungsschaltungen H03K 19/00; Codeumsetzer H03M 5/00 , H03M 7/00) [3, 5]

Symbol	Typ	Titel
H03K 17/74	2-Punkt Untergruppe	. . mit Dioden als aktiven Bauelementen (mit mehr als einem Halbleiterbauelementetyp H03K 17/567; mit Tunnelioden H03K 17/58; mit Dioden mit negativen Widerstandsverhalten H03K 17/70) [3]
H03K 17/76	3-Punkt Untergruppe	. . . Schaltanordnungen mit mehreren Ein- oder Ausgangsklemmen, z.B. Multiplexer, Verteiler (Verknüpfungsschaltungen H03K 19/00; Codeumsetzer H03M 5/00 , H03M 7/00) [3]
H03K 17/78	2-Punkt Untergruppe	. . mit optoelektronischen Bauelementen als aktive Elemente, d.h. elektrisch oder optisch gekoppelten, lichtemittierenden und fotoelektrischen Bauelementen [3]
H03K 17/785	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Steuern von Feldeffekttransistor-Schaltern [5]
H03K 17/79	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Steuern von Halbleiterschaltern mit mehr als zwei PN-Übergängen oder mehr als drei Elektroden oder mehr als einer Elektrode im gleichen Leitfähigkeitsbereich [5]
H03K 17/795	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Steuern von bipolaren Transistoren [5]
H03K 17/80	2-Punkt Untergruppe	. . mit nichtlinearen magnetischen Bauelementen oder mit nichtlinearen dielektrischen Bauelementen als aktive Elemente [3]
H03K 17/81	3-Punkt Untergruppe	. . . Schaltanordnungen mit mehreren Ein- oder Ausgangsklemmen, z.B. Multiplexer, Verteiler (Verknüpfungsschaltungen H03K 19/00; Codeumsetzer H03M 5/00 , H03M 7/00) [3]
H03K 17/82	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Transfluxoren [3]
H03K 17/84	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Dünnschichtelementen [3]
H03K 17/86	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Twistoren [3]
H03K 17/88	2-Punkt Untergruppe	. . mit Strahlröhren als aktive Bauelemente [3]
H03K 17/90	2-Punkt Untergruppe	. . mit galvanomagnetischen Bauelementen, z.B. Halleffekt-Bauelementen als aktive Elemente (H03K 17/95 , H03K 17/97 haben Vorrang) [2, 3]
H03K 17/92	2-Punkt Untergruppe	. . mit supraleitfähigen Bauelementen als aktive Elemente [2, 3]
H03K 17/94	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch die Art der Erzeugung der Steuersignale (mechanische bauliche Einzelheiten von Steuergliedern von Schaltern oder Tastaturen wie Tasten, Druckknöpfe, Hebel oder andere Vorrichtungen zur Kraftübertragung auf das betätigte Element, die nicht unmittelbar elektronische Effekte erzeugen, H01H; Tastaturen für spezielle Anwendungen siehe die entsprechenden Stellen, z.B. B41J , G06F 3/023 , H04L 15/00 , H04L 17/00 , H04M 1/00) [3, 4]
H03K 17/945	2-Punkt Untergruppe	. . Näherungsschalter (H03K 17/96 hat Vorrang) [3]
H03K 17/95	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einem magnetischen Detektor [3]
H03K 17/955	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einem kapazitiven Detektor [3]
H03K 17/96	2-Punkt Untergruppe	. . Berührungsschalter (besonders ausgebildet für elektronische Zeitmessgeräte ohne bewegte Teile G04G 21/08) [3]
H03K 17/965	2-Punkt Untergruppe	. . Schalter, die durch die Bewegung eines ihrer Bauteile gesteuert werden [3]
H03K 17/967	3-Punkt Untergruppe	. . . mit mehreren Steuergliedern, z.B. Tastatur (H03K 17/969 , H03K 17/972 , H03K 17/98 haben Vorrang) [4]
H03K 17/968	3-Punkt Untergruppe	. . . mit optoelektronischen Bauelementen [4]
H03K 17/969	4-Punkt Untergruppe	. . . mit mehreren Steuergliedern, z.B. Tastatur [4]
H03K 17/97	3-Punkt Untergruppe	. . . mit beweglichen magnetischen Bauteilen [3]
H03K 17/972	4-Punkt Untergruppe	. . . mit mehreren Steuergliedern, z.B. Tastatur [4]
H03K 17/975	3-Punkt Untergruppe	. . . mit beweglichen kapazitiven Bauteilen [3]

Symbol	Typ	Titel
H03K 17/98	4-Punkt Untergruppe	 mit mehreren Steuergliedern, z.B. Tastatur [4]
H03K 19/00	Hauptgruppe	Verknüpfungsschaltungen, d.h. Schaltungen, bei denen wenigstens zwei Eingangssignale zu einem Ausgangssignal verknüpft werden (Baugruppen für Fuzzy-Logik verwendende Rechner G06N 7/02); Inverterschaltungen
H03K 19/003	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung von Schaltungen zur Erhöhung der Betriebszuverlässigkeit [3]
H03K 19/007	1-Punkt Untergruppe	. Fehlersichere Schaltungen [3]
H03K 19/01	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung von Schaltungen zur Beschleunigung des Schaltvorgangs [3]
H03K 19/013	2-Punkt Untergruppe	. . in Schaltungen mit bipolaren Transistoren [3]
H03K 19/017	2-Punkt Untergruppe	. . in Schaltungen mit Feldeffekttransistoren [3]
H03K 19/0175	1-Punkt Untergruppe	. Kopplungsanordnungen; Schnittstellenanordnungen (Schnittstellenanordnungen für Digitalrechner G06F 3/00 , G06F 13/00) [5]
H03K 19/018	2-Punkt Untergruppe	. . unter ausschließlicher Verwendung von bipolaren Transistoren [5]
H03K 19/0185	2-Punkt Untergruppe	. . unter ausschließlicher Verwendung von Feldeffekttransistoren [5]
H03K 19/02	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch die verwendeten Bauelemente (H03K 19/003-H03K 19/0175 haben Vorrang) [3, 5]
H03K 19/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit gasgefüllten Röhren
H03K 19/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit Vakuumröhren (mit Diodengleichrichtern H03K 19/12)
H03K 19/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit Halbleiterbauelementen (H03K 19/173 hat Vorrang; sofern die Halbleiterbauelemente ausschließlich Diodengleichrichter sind H03K 19/12) [3]
H03K 19/082	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung von bipolaren Transistoren [3]
H03K 19/084	4-Punkt Untergruppe	 Dioden-Transistor-Verknüpfungs- schaltungen [3]
H03K 19/086	4-Punkt Untergruppe	 Emittergekoppelte Verknüpfungsschaltungen [3]
H03K 19/088	4-Punkt Untergruppe	 Transistor-Transistor- Verknüpfungsschaltungen [3]
H03K 19/09	4-Punkt Untergruppe	 Widerstands-Transistor- Verknüpfungsschaltungen [3]
H03K 19/091	4-Punkt Untergruppe	 Integrierte Verknüpfungsschaltungen monolithisch oder gemischt mit Transistoren [3]
H03K 19/094	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung von Feldeffekt-Transistoren [3]
H03K 19/0944	4-Punkt Untergruppe	 unter Verwendung von MOSFET (H03K 19/096 hat Vorrang) [5]
H03K 19/0948	5-Punkt Untergruppe	 unter Verwendung von CMOS [5]
H03K 19/0952	4-Punkt Untergruppe	 unter Verwendung von Schottky-FET (H03K 19/096 hat Vorrang) [5]
H03K 19/0956	4-Punkt Untergruppe	 Schottky-Dioden-FET-Logik (H03K 19/096 hat Vorrang) [5]
H03K 19/096	4-Punkt Untergruppe	 Synchronische Schaltungen, d.h. mit Taktsignalen [3]
H03K 19/098	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung von Thyristoren [3]
H03K 19/10	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung von Tunneldioden [3]
H03K 19/12	2-Punkt Untergruppe	. . mit Diodengleichrichtern
H03K 19/14	2-Punkt Untergruppe	. . mit optoelektronischen Bauelementen, d.h. elektrisch oder optisch gekoppelten lichtemittierenden und fotoelektrischen Einrichtungen (optische logische Bauelemente G02F 3/00)

Symbol	Typ	Titel
H03K 19/16	2-Punkt Untergruppe	. . mit sättigbaren magnetischen Elementen
H03K 19/162	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Parametrons
H03K 19/164	3-Punkt Untergruppe	. . . mit ferroresonanten Vorrichtungen
H03K 19/166	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Transfluxoren
H03K 19/168	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Dünnschichtelementen
H03K 19/17	2-Punkt Untergruppe	. . mit Twistoren
H03K 19/173	2-Punkt Untergruppe	. . mit logischen Grundsaltungen als Bauelemente [3]
H03K 19/177	3-Punkt Untergruppe	. . . in Matrizenform angeordnet [3]
H03K 19/18	2-Punkt Untergruppe	. . mit galvanomagnetischen Bauelementen, z.B. Halleffekt-Bauelementen [2]
H03K 19/185	2-Punkt Untergruppe	. . mit dielektrischen Bauelementen mit variabler Dielektrizitätskonstante, z.B. ferroelektrischen Kondensatoren [2]
H03K 19/19	3-Punkt Untergruppe	. . . mit ferro-resonanten Bauelementen [2]
H03K 19/195	2-Punkt Untergruppe	. . mit supraleitfähigen Bauelementen [2]
H03K 19/20	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch die Verknüpfung, z.B. UND-, ODER-, NOR-, NEGATOR-Schaltungen (H03K 19/003-H03K 19/01 haben Vorrang) [2, 3]
H03K 19/21	2-Punkt Untergruppe	. . EXCLUSIV-ODER-Schaltungen, d.h. ein Ausgangssignal abgebende Schaltungen, wenn das Auslösekriterium an einem und nur an einem Eingang besteht; Koinzidenzschaltungen, d.h. ein Ausgangssignal abgebende Schaltungen, wenn alle an den Eingängen anliegenden Signale identisch sind [3]
H03K 19/23	2-Punkt Untergruppe	. . Majoritätsschaltungen oder Minoritätsschaltungen, d.h. ein Ausgangssignal abgebende Schaltungen, wenn an einer Mehrheit oder an einer Minderheit der Eingänge Signale anliegen [3]
H03K 21/00	Hauptgruppe	Einzelheiten von Impulszählern oder Frequenzteilern
H03K 21/02	1-Punkt Untergruppe	. Eingangsschaltungen [4]
H03K 21/08	1-Punkt Untergruppe	. Ausgangsschaltungen [4]
H03K 21/10	2-Punkt Untergruppe	. . mit Verknüpfungsgliedern
H03K 21/12	2-Punkt Untergruppe	. . mit paralleler Auslesung [4]
H03K 21/14	2-Punkt Untergruppe	. . mit serienweiser Auslesung [4]
H03K 21/16	1-Punkt Untergruppe	. Impulsschaltungen für den Übertrag zwischen aufeinanderfolgenden Zählstufen
H03K 21/17	2-Punkt Untergruppe	. . mit Feldeffekttransistoren [4]
H03K 21/18	1-Punkt Untergruppe	. Schaltungen zur sichtbaren Anzeige des Ergebnisses [4]
H03K 21/20	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von Glimmentladungslampen
H03K 21/38	1-Punkt Untergruppe	. Starten, Stoppen oder Nullstellen des Zählers (Zähler mit einer Basis, die keine Potenz von Zwei ist H03K 23/48 , H03K 23/66) [4]
H03K 21/40	1-Punkt Untergruppe	. Überwachen; Fehlerortung; Verhindern oder Korrektur eines unerwünschten Zählerbetriebs [4]
H03K 23/00	Hauptgruppe	Impulszähler mit Zählketten; Frequenzteiler mit Zählketten (H03K 29/00 hat Vorrang)
H03K 23/40	1-Punkt Untergruppe	. Austast- oder Taktsignale an alle Stufen angelegt, d.h. Synchronzähler [4]
H03K 23/42	2-Punkt Untergruppe	. . phasenverschobene Austast- oder Taktsignale an die Stufen des Zählers angelegt [4]

Symbol	Typ	Titel
H03K 23/44	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung von Feldeffekt-Transistoren [4]
H03K 23/46	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung von Ladungsübertragungs-Vorrichtungen, d.h. Vorrichtungen mit "Eimer-Ketten-Schaltung" oder ladungsgekoppelte Schaltglieder [4]
H03K 23/48	2-Punkt Untergruppe	. . mit einer Basis, die keine Potenz von Zwei ist (H03K 23/42 hat Vorrang) [4]
H03K 23/50	2-Punkt Untergruppe	. . mit bistabilen rückgekoppelten Trigger-Schaltungen (H03K 23/42-H03K 23/48 haben Vorrang) [4]
H03K 23/52	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung von Feldeffekt-Transistoren [4]
H03K 23/54	3-Punkt Untergruppe	. . . Ringzähler, d.h. Zähler mit rückgekoppelten Schieberegistern (H03K 23/52 hat Vorrang) [4]
H03K 23/56	3-Punkt Untergruppe	. . . umkehrbare Zähler (H03K 23/52 hat Vorrang) [4]
H03K 23/58	1-Punkt Untergruppe	. Austast- oder Taktsignale an alle Stufen nicht angelegt, d.h. Asynchronzähler (H03K 23/74-H03K 23/84 haben Vorrang) [4]
H03K 23/60	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von Feldeffekt-Transistoren [4]
H03K 23/62	2-Punkt Untergruppe	. . umkehrbar [4]
H03K 23/64	1-Punkt Untergruppe	. mit einer Basis, die keine Potenz von Zwei ist (H03K 23/40-H03K 23/62 haben Vorrang) [4]
H03K 23/66	2-Punkt Untergruppe	. . mit einer veränderbaren Zählbasis, z.B. durch Voreinstellung, durch Hinzufügen oder Unterdrücken von Impulsen [4]
H03K 23/68	2-Punkt Untergruppe	. . mit einer nicht ganzzahligen Basis [4]
H03K 23/70	2-Punkt Untergruppe	. . mit einer ungeradzahligen Basis (H03K 23/66 hat Vorrang) [4]
H03K 23/72	2-Punkt Untergruppe	. . Dekadische Zähler (H03K 23/66 hat Vorrang) [4]
H03K 23/74	1-Punkt Untergruppe	. mit Relais [4]
H03K 23/76	1-Punkt Untergruppe	. mit Magnetkernen oder ferroelektrischen Kondensatoren [4]
H03K 23/78	1-Punkt Untergruppe	. mit opto-elektronischen Vorrichtungen [4]
H03K 23/80	1-Punkt Untergruppe	. unter Verwendung von Halbleiterbauelementen mit nur zwei Elektroden, z.B. Tunnelodiode Mehrschichtdioden [4]
H03K 23/82	1-Punkt Untergruppe	. mit gasgefüllten Röhren [4]
H03K 23/84	1-Punkt Untergruppe	. mit Thyristoren oder Unijunction-Transistoren [4]
H03K 23/86	1-Punkt Untergruppe	. umkehrbar (H03K 23/40-H03K 23/84 haben Vorrang) [4]
H03K 25/00	Hauptgruppe	Impulszähler mit schrittweiser Integration und statischer Speicherung; entsprechende Frequenzteiler
H03K 25/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Ladungsspeicherung, z.B. Kondensator ohne Polarisationshysteresis
H03K 25/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit Hilfsimpuls-Generator, der durch die ankommenden Impulse ausgelöst wird [4]
H03K 25/12	1-Punkt Untergruppe	. mit Hysteresisspeicherung
H03K 27/00	Hauptgruppe	Impulszähler, in denen Impulse kontinuierlich in einer geschlossenen Schleife umlaufen; entsprechende Frequenzteiler (Zähler mit rückgekoppelten Schieberegistern H03K 23/54) [4]
H03K 29/00	Hauptgruppe	Impulszähler mit multistabilen Elementen, z.B. für das ternäre Zahlensystem, für das dezimale Zahlensystem; entsprechende Frequenzteiler
H03K 29/04	1-Punkt Untergruppe	. mit Mehrkathoden- Gasentladungsröhren [4]
H03K 29/06	1-Punkt Untergruppe	. mit Strahl-Röhren, z.B. Magnetron, Kathodenstrahlröhren [4]